

CX 80 ODRDZEWIACZ ON RUST

Odrdzewiacz o wysokiej jakości

- Wysoka aktywność kapilarna
- Optymalne pełzanie zapewnia wysoki stopień penetracji rdzy, tzn. nawet bardzo zardzewiałe połączenia śrubowe są rozkręcane
- Optymalne usuwanie rdzy
- Penetruje rdzę i luzuje zatarte wkręty i śruby
- Doskonale wypieranie wody
- Wypiera i penetruje wilgoć, np. w przypadku problemów ze stykami
- Optymalna ochrona przed korozją dzięki dodatkom zapobiegającym korozji
- Zapewnia długotrwałą ochronę przed dalszą korozją
- Nie zawiera żywic i kwasów
- Nie zawiera silikonu
- Zgodny z kauczukiem i uszczelkami

ZASTOSOWANIE

Do luzowania zardzewiałych lub skorodowanych połączeń śrubowych w samochodach osobowych, ciężarowych, maszynach rolniczych i budowlanych, zespołach i urządzeniach.

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnie elementów należy spryskać preparatem, a następnie pozostawić na działanie przez krótki czas. W przypadku bardzo twardych związków, czynności powtórzyć lub ewentualnie przedłużyć czas działania.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Zawartość	500 ml DUO Spray
Pojemnik	Aerozol
Temperatura aplikacji min.	-20 °C
Temperatura aplikacji maks.	140 °C
Lepkość oleju bazowego w 40° C	16.5 mm ² /s
Gęstość w temp. 20° C	0,778g/ml
Wartość pH	7,8
Temperatura pracy	5°C – 40°C
Temperatura zapłonu substancji	200 °C
Ciśnienie	4,5 bar
Nie zawiera silikonu	Tak
Nie zawiera kwasu	Tak
Nie zawiera żywicy	Tak
Kolor	Przejrzysty