



CX80 CLEANER PROF

Preparat zalecany do mycia i odtłuszczenia powierzchni przed klejeniem, naprawą lub montażem elementów maszynowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- usuwa większość smarów, olejów, płynów smarujących oraz ścinki metalu.
- nie pozostawia śladów
- ułatwia szybką reperację i dopasowanie części
- nie zawiera rozpuszczalników chlorowych
- odtłuszcza

Parametr	Wartość
Stan fizyczny	Aerozol
Barwa	Bezbarwny
Zapach	Charakterystyczny
pH	Nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie	Brak rozpuszczalności
Temperatura stosowania	do +35°C

ZASTOSOWANIE:

- Preparat przeznaczony do czyszczenia powierzchni przed aplikacją klejów i uszczelnaczy. Odpowiedni do metalu, szkła, gumy, większości tworzyw sztucznych i powierzchni malowanych
- Nie zawiera wody, zmniejsza ryzyko korozji.
- Produkt stosować rozpylając z odległości ± 20 cm.
- Nie aplikować na ciepłe/gorące powierzchnie lub w bezpośrednim słońcu.
- W przypadku gumy i tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych sprawdzić kompatybilność na niewidocznej powierzchni.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać tylko w suchym i chłodnym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ognia i ciepła, bezpośredniego światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Nie przekłuwać, ani nie spalać opakowań także po zużyciu. Przechowywać w temperaturze < 50 °C.

OBSZAR APLIKACJI

- Przemysł metalowy, warsztaty, maszyny
- Dostępne opakowania: Aerozol 500 ml

OGRANICZONA GWARANCJA:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie produktu, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać wcześniej własne próby lub zasięgnąć porady producenta. Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu.